



Σειρά σπονδυλωτού
σχεδιασμού για κλειστά
φορτηγάκια και μεσαίου
μεγέθους ψυχόμενα
οχήματα.



**YOU CARRY
WE CARE**

Η σειρά Χarios βασίζεται σε μια μονάδα ψύξης με άμεση μετάδοση κίνησης που παρουσιάζει μεγάλη προσαρμοστικότητα εφαρμογής σε κλειστά φορτηγάκια και σε φορτηγά. Ο σχεδιασμός της επιτρέπει μεταφορά νωπών και κατεψυγμένων αγαθών, σε εφαρμογές μίας ή πολλαπλών θερμοκρασιών, σε οχήματα με μέγεθος θαλάμου από 8 έως 40 m³ και διατίθεται σε εκδόσεις μόνο πορείας ή πορείας και αναμονής.

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ

Με ψυκτικό μέσο R404A, η σειρά Χarios προσφέρει μια ευρεία γκάμα ψυκτικών ικανοτήτων που καλύπτουν θερμοκρασίες από -20°C έως +30°C. Διατίθεται ευρέως σε διαμορφώσεις πολλαπλών θερμοκρασιών για διανομές πολλαπλών προϊόντων. Οι διαμορφώσεις υποστηρίζονται από εκτεταμένη σειρά εξαιρετικά λεπτών εξατμιστών, περιλαμβανομένου του κάθετου εξατμιστή MXV 850.

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Εξισορροπώντας την απόδοση με το κόστος λειτουργίας, η σειρά Χarios προσφέρει απλή και ταχεία εγκατάσταση, εξατμιστές χαμηλού βάρους για μεγιστοποίηση του χώρου του φορτίου και βελτιωμένη προσβασιμότητα για μειωμένο χρόνο συντήρησης.

ΑΝΕΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ

Για περιορισμό των επιπτώσεων στον περίγυρο και για βελτίωση της άνεσης του οδηγού, η σειρά Χarios παρουσιάζει χαμηλά επίπεδα θορύβου. Επίσης, το κέντρο ελέγχου στην καμπίνα είναι εύκολο στο χειρισμό του και επιτρέπει αυτόματη επιλογή λειτουργίας πορείας ή πορείας και αναμονής.

Τα περιβλήματα των εξατμιστών και του συμπυκνωτή της σειράς είναι πλήρως ανακυκλώσιμα.



Xarios 500 / 600 / 600MT



Xarios 300 / 350 / 350MT



Xarios 150 / 200

ΣΕΙΡΑ ΕΞΑΤΜΙΣΤΩΝ



MXL 1100



MXV 850

		ΨΥΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (W)*		ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ Βάρος (kg)		ΙΣΠΑΡΙΤΕΛ			12 VDC	24 VDC
		0°C	-20°C	Πορεία	Αναμονή	Τύπος	Βάρος (kg)	Παροχή αέρα (m ³ /h)		
Μία θερμοκρασία	XARIOS 150	2110	1050	X/E	53	MXS600	15	700	X	X/E**
	XARIOS 200	2415	1470	X/E	53	MXS850	19	800	X	X/E**
		2400	1360			MXV850	17	750		
	XARIOS 300	3060	1690	X/E	66	MXS850	19	800	X	X
		2860	1660			MXV850	17	750		
	XARIOS 350	3730	2080	X/E	76	MXS1100	29	1500	X	X
	XARIOS 500	4740	2640	80	144	MXL1100	29	1460	X	X
XARIOS 600	5585	2950	89	155	MXL1550	42	2090	X	X	
Πολλαπλών θερμοκρασιών	XARIOS 350MT	2290	1390	42	85	MXS600***	15	730	X	X
		3000	1730			MXS850	19	820		
		2770	1550			MXV850	17	750		
	XARIOS 600MT	2860	1590	89	155	MXS600***	15	700	X	X
		3465	2105			MXS850	19	800		
		4635	2590			MXL1100	29	1500		
		3430	2030			MXV850	17	750		

* Ικανότητα πορείας σε θερμοκρασία περιβάλλοντος +30°C (σύμφωνα με διαδικασία A.T.P.)

** 24 Vdc διαθέσιμα με αξεσουάρ μειωτή τάσης

*** Δεν συνιστάται για εφαρμογές βαθιάς κατάψυξης

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

- Συμπιεστές πορείας
- Κιτ τοποθέτησης συμπιεστή πορείας
- Θερμαντήρας νερού αποστράγγισης για εφαρμογές βαθιάς κατάψυξης
- Σετ επέκτασης σύνδεσης για ευελιξία στην τοποθέτηση του εξατμιστή
- Διακόπτης θύρας για τα ανοίγματα των θυρών
- Παρελκόμενα τοποθέτησης συμπυκνωτή στην οροφή για Χarios 150 έως 350 MT
- Μειωτής τάσης 24 Vdc για φορτηγά